

Fornit® - Geogrids voor funderingswapening

De weergegeven typen zijn slechts een greep uit het producten assortiment.
Huesker Synthetic GmbH kan geogrids produceren met andere samenstellingen en sterktes
Vraag naar de mogelijkheden voor project specifieke oplossingen

	Test methode	Eenheid	20/20	30/30	40/40
Fornit			20/20	30/30	40/40
Samenstelling (*)			PP	PP	PP
Treksterkte bij breuk					
Kettingrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 20	> 30	> 40
Inslagrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 20	> 30	> 40
Treksterkte bij 2% rek					
Kettingrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 8	> 12	> 16
Inslagrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 8	> 12	> 16
Treksterkte bij 5% rek					
Kettingrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 18	> 24	> 32
Inslagrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 18	> 24	> 32
Rek bij breuk					
Kettingrichting	EN-ISO 10319	%	< 8	< 8	< 8
Roldimensies					
Maaswijdte		mm	40x40	40x40	40x40
Breedte		m	5,20	5,20	5,20
Lengte		m	200	200	200

(*) Fornit geogrid kan optioneel worden voorzien van een extra scheidingsvlies