

Fortrac® - Geogrids voor grondwapening

De weergegeven typen zijn slechts een greep uit het producten assortiment.
Huesker Synthetic GmbH kan geogrids produceren met andere samenstellingen en sterktes tot 2000 kN/m !
Vraag naar de mogelijkheden voor project specifieke oplossingen

	Test methode	Eenheid					
Fortrac – type			20/13-20	35/20-20	55/30-20	80/30-20	110/30-20
Samenstelling			PES	PES	PES	PES	PES
Treksterkte							
Kettingrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 20	> 35	> 55	> 80	> 110
Inslagrichting	EN-ISO 10319	kN/m	> 13	> 20	> 30	> 30	> 30
Rek bij breuk							
Kettingrichting	EN-ISO 10319	%	< 12,5	< 12,5	< 12,5	< 12,5	< 12,5
Roldimensies							
Maaswijdte		mm	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20
Breedte		m	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lengte		m	200	200	200	200	200



Fortrac® geogrids zijn BBA gecertificeerd voor toepassing in kerende constructies met gewapende grond

Huesker Synthetic GmbH is producent van geogrids. De producent behoudt zich het recht te allen tijde modificaties aan te brengen. De opgegeven waarden op dit productblad zijn naar best vermogen getrouw en accuraat weergegeven conform CE-normering. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van onze informatie en producten.